


## Pady



KOLOR	OPIS	ZALECANE OBROTYS MASZYNY / MIN
<b>CZARNY</b>	Do usuwania wszelkich powłok konserwujących oraz do doczyszczania; posiada bardzo zwartą strukturę z włóknami żywicznymi;	0 - 275
<b>BRAZOWY</b>	Do usuwania wszelkich powłok konserwujących oraz do doczyszczania; posiada bardzo zwartą strukturę z włóknami żywicznymi;	0 - 275
<b>ZIELONY</b>	Do usuwania uporczywych zabrudzeń, intensywnego szorowania oraz częściowego usuwania warstwy polimerowej; posiada zwartą strukturę;	0 - 275



<b>NIEBIESKI</b>	Do delikatnego szorowania i mycia przy użyciu detergentów powierzchni średnio zabrudzonych lub czyszczenia metodą spayowa;	0 - 450
<b>CZERWONY</b>	Do delikatnego mycia powierzchni polerowanych i technik spayowych; często wykorzystywany do odzyskiwania połysku na podłogach pokrytych polimerem; bardzo delikatnie ścierny;	0 - 450



<b>BIAŁY</b>	Do polerowania i odzyskiwania wysokiego połysku na podłogach pokrytych polimerem; do stosowania na sucho lub z środkami konserwującymi; nie ścierny;	450 - 2000
<b>BEŻOWY</b>	Do termicznego polerowania „na wysoki połysk” na sucho lub z środkami konserwującymi; także do technik sprayowych z użyciem polerki wysokoobrotowej;	1000 - 3000



<b>SZARY</b>	Specjalny pad z naturalnym włosiem do mycia sprayowego i delikatnego polerowania; ułatwia odzyskiwanie połysku	450 - 1000
<b>MAROON</b>	Do technik konserwacyjnych lekko zabrudzonych powierzchni; na mokro czyści, na sucho poleruje; średnio ścierny	0 - 450

Rozmiary padów : 9 - 10 - 11- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 cale.

