

SVR 430 MD




Szorowarka wielotarczowa SVR430 MD (Multi Disk) to rynkowy lider w dziedzinie renowacji i konserwacji podłóg drewnianych. Z uchwytem wielotarczowym, przy nacisku na powierzchnię większym o 50% w stosunku do tarczy standardowej, maszyna jest przeznaczona do szlifowania podłogi drewnianych. Ponieważ w czasie tego procesu powstaje dużo kurzu szorowarki SVR są fabrycznie wyposażane w jeden z odkurzaczy: 4 litrowy DVU 540 lub 9 litrowy DVU 590. Szorowarka używana ze standardową tarczą pracującą z prędkością 155 obr/min jest klasyczną szorowarką wolnoobrotową przeznaczoną do zdzierania, szlifowania, zdejmowania warstw, szorowania, polerowania czy prania wykładzin.

Cechy maszyn :

- prędkość obrotowa ze standardowym uchwytem 155 obr/min i 650 obr/min z uchwytem wielotarczowym
- podstawa z odlewu aluminium, obudowa z MDPE
- potrójne zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
- łatwa wymiana szczotek - system "starlock"
- pełna regulacja położenia rękojeści
- wbudowany uchwyt do przenoszenia maszyny
- pełny zakres krążków szlifierskich do drewna
- odkurzacz DVU 540 lub DVU 590
- bezobsługowa, cicha przekładnia planetarna typu Delrin z termoplastycznych polimerów
- wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem
- znak bezpieczeństwa 'CE'

SVR 430 - MD

moc silnika	W	1100
średnica szczotki/pada przy std. uchwycie	mm	430
średnica dysku wielotarczowego / ilość dysków	mm	150 / 5
obroty szczotki/pada przy std. uchwycie	obr/min	155
obroty dysku wielotarczowego	obr/min	650
ciężar maszyny	kg	52,7
nacisk szczotki/pada przy std. uchwycie	g/cm ²	51,5
nacisk dysku wielotarczowego	g/cm ²	77,9
wysokość silnika	mm	340
wysokość maszyny	mm	1250
wysokość po złożeniu	mm	935
klasa izolacji		I
dł. przew. elektrycznego	m	15
nr katalogowy		50591



Akcesoria:



uchwyt do padów

430



uchwyt do padów MD

65580



szczotka do polerowania

54121



szczotka ryżowa

54120



silikonowo-węglowa

54124



osłona

52505



odkurzacz DVU590

52590



podkładka elastyczna do MD

66446