

SVR / HVR



Szorstarki HVR pracujące z prędkością obrotową 300 obr/min. przeznaczone są w dużej mierze do technik sprayowych, oszczędzających zarówno czas, jak i koszty czyszczenia. Nacisk szczotek i prędkość obrotowa maksymalizują efektywność technik sprayowych, jak również pozwalają osiągnąć wysoki stopień połysku. Są przeznaczone do wszystkich prac konserwacyjnych łącznie z polerowaniem. Ponieważ w procesie polerowania czy wysokoobrotowego czyszczenia powstaje kurz, oba modele mogą być opcjonalnie wyposażone w jeden z odkurzaczy na sucho: DVU 540 o pojemności 4 litrów i DVU 590 o pojemności 9 litrów.

Cechy maszyn

- prędkość obrotowa 300 obr/min
- podstawa z odlewu aluminium, obudowa z MDPE
- łatwe magazynowanie dzięki łamanej rękojeści
- bezobsługowa, cicha przekładnia planetarna z termoplastycznych polimerów
- łatwa wymiana szczotek - system „starlock”
- pełna regulacja położenia rękojeści
- wbudowany uchwyt do przenoszenia maszyny
- szybkie zdejmowania przewodu elektrycznego
- duże kółka dla łatwości przemieszczania
- nie brudząca osłona plastikowa
- możliwość zastosowania padów i akcesoriów
- opcjonalny zbiornik o pojemności 10 litrów ST510
- znak bezpieczeństwa „CE”

		SVR 380	HVR 380	HVR 430
moc silnika	W	750	750	1100
średnica szczotki/pada	mm	380	380	430
obroty szczotki/pada	obr/min	155	300	300
ciężar maszyny	kg	45,48	46,23	47,1
nacisk szczotki/pada	g/cm ²	42,5	43,19	33,94
wysokość silnika	mm	340	340	340
wysokość maszyny	mm	1250	1250	1250
wysokość po złożeniu	mm	935	935	935
klasa izolacji		I	I	I
dł. przew. elektrycznego	m	15	15	15
nr katalogowy		50530	53530	53540

Akcesoria:



SVR/ HVR	uchwyt do padów SV	uchwyt do padów HV	szczotka nylonowa	szczotka do polerowania	silikonowo-węglowa (tylko HVR)	szczotka ryżowa	osłona	odkurzacz DVU540	odkurzacz DVU590
380	54116	54115	54113	54111	54114	54110	52500	52540	52590
430	-	54125	54123	54121	54124	54120	52505	52540	52590