

## TS 380



TS 380 to dwubiegowa szorowarka przeznaczona do wszystkich zadań czyszczących. Zapewnia techniczne osiągi maszyn SV i HV razem wziętych. Nacisk szczotek rzędu 53 g/cm<sup>2</sup> i podwójna prędkość obrotowa zapewnia maksymalną wydajność w powszechnych procesach czyszczących na standardowych prędkościach (155 obr/min) i wysoki połysk przy wyższych obrotach (310 obr/min). Jest łatwa w obsłudze, bezpieczna a dzięki łamanej rękojeści bardzo wygodna i przyjazna operatorowi. Dzięki swojej wadze to idealna maszyna do krystalizacji marmuru i lastryko. 10-litrowy zbiornik, ST510 jest nakładany bezpośrednio na silnik zwiększając wagę a tym samym nacisk na podłoże.

### Cechy maszyn :

- dwa biegi: 155 obr/min i mocy 0.75 kW oraz 310 obr/min i mocy 1.1 kW
- podstawa z odlewu aluminium, obudowa z MDPE
- łatwe magazynowanie dzięki łamanej rękojeści
- zmiana obrotów - przyciskiem
- potrójne zabezpieczenie rączki
- łatwa wymiana szczotek - system "starlock"
- wbudowany uchwyt do przenoszenia maszyny
- szybkie zdejmowania przewodu elektrycznego
- duże kółka dla łatwości przemieszczania
- bezobsługowa, cicha przekładnia planetarna z termoplastycznych polimerów
- osłona plastikowa odporna na zabrudzenia
- pełna regulacja położenia uchwytu
- zabezpieczenie termiczne
- opcjonalny zbiornik o pojemności 10 litrów ST510
- znak bezpieczeństwa 'CE'



		TS 380
moc silnika	W	750 / 1100
średnica szczotki/pada	mm	380
obroty szczotki/pada	obr/min	155 / 310
ciężar	kg	53,3
nacisk szczotki/pada	g/cm <sup>2</sup>	49,91
dł. przew. elektrycznego	m	15
wysokość silnika	mm	365
wysokość maszyny	mm	1250
wysokość po odjęciu rączki	mm	935
klasa izolacji		I
nr katalogowy		53580

### Akcesoria:



TS	uchwyt do padów SV	uchwyt do padów HV	szczotka nylonowa	szczotka do polerowania	szczotka do dywanów	szczotka ryżowa	osłona	zbiornik ST510	silikonowo-węglowa
380	54116	54115	54113	54111	54112	54110	52500	52560	54114