


INFORMACJA TECHNICZNA

PREMTURPS



KOD : 17003



WSTĘP

Cała gama stripperów Premiere Products została stworzona z myślą o efektywnym i ekonomicznym usuwaniu z podłóg większości warstw w tym polimerowych, uszczelniaczy a także wosków na bazie rozpuszczalników. Wybór odpowiedniego produktu zależy od rodzaju warstwy i podłoża, na którym jest położona. Na końcu zamieszczona jest pomocna tabelka rekomendująca zastosowanie Premturps w zależności od rodzaju podłoża.

Premiere Products oferuje pełną gamę środków do kompleksowego programu sprzątania i mycia. Użytkownicy z całej branży sprzątajacej mogą z dużym zaufaniem wybrać produkty przeznaczone do konkretnego zadania. Należy jednak pamiętać, że najlepsze efekty uzyskuje się dobierając właściwe urządzenie i środek chemiczny do wyznaczonego zadania. W przypadku kłopotu z dobraniem odpowiedniej maszyny i środka a tym samym słabymi rezultatami myjącymi należy skontaktować się z dystrybutorem producenta - firmą Optinet lub dealerem na terenie kraju.

PREMTURPS

Premturps to biały spirytus zawierający alifatyczne i aromatyczne związki węglowodorowe. Ten bezbarwny stripper przeznaczony jest do usuwania nagromadzonych wosków na bazie rozpuszczalników z podłóg drewnianych i korkowych.

Może być również używany do usuwania z powierzchni betonowych i cementowych oleju, tłustych plam oraz farb na bazie rozpuszczalnika.

Premturps NIE jest zalecany do stosowania na podłogach termoplastycznych, winylowych, asfaltowych oraz z linoleum i gumy. Nie nadaje się także do usuwania warstw polimerowych.

Może być natomiast z powodzeniem stosowany do mycia metodą sprayową podłóg drewnianych pokrytych woskiem z wykorzystaniem szorowarki typu HS (High Speed - 300 obr/min) oraz miękkiego pada. Ta operacja pozwala rozprzecznić nagromadzony wosk z obszarów o niskim natężeniu ruchu.

ZALECENIA

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z etykietą na pojemniku oraz Kartą Charakterystyki produktu. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.

Premiere
complete cleaning solutions



Podczas pracy strippowania zwrócić uwagę na wietrzenie pomieszczeń, w których jest używany Premturps. Dodatkowo należy uważać na wszystkie malowane lub werniksowane elementy jak meble, listwy, uchwyty itp., które nie powinny być narażone na kontakt ze stripperem.

USUWANIE NAGROMADZONEGO WOSKU

Poniższa procedura ma zastosowanie zarówno do usuwania nagromadzonego wosku i brudu jak również do równomiernego rozłożenia wosku z powierzchni mniej uczęszczanych. W tym celu wykorzystuje się Premturps bez rozcieńczania. Konieczna jest także szorowarka wolnoobrotowa (ok. 150 obr/min) z uchwytem do padów i czarnym padem lub opcjonalnie ze szczotką nylonową. Do rozprowadzania środka po podłodze można użyć miękkiego pędzla lub "baranka" do mycia szyb. Potrzebna jest także duża ilość ręczników papierowych do zbierania pozostałości po strippowaniu. W żadnym wypadku NIE wolno do tego celu stosować odkurzacza suchomokro ze względu na palne właściwości Premturps.

METODA: korzystając z pędzla rozprowadzić nierozcieńczony środek na 2-3 m² podłogi drewnianej i pozostawić na kilka minut, żeby zmiękczyć warstwę wosku. Następnie szorowarką z czarnym padem lub szczotką nylonową szorować podłogę nie doprowadzając do wyschnięcia środka. W narożach lub przy krawędziach stosować packę z małym padem prostokątnym.

Zebrać pozostałość ręcznikami papierowymi lub ściśniętym starając się zostawić podłogę tak suchą jak to tylko możliwe. Podczas użycia ręczników należy pamiętać, że nasączone Premturpsem są łatwo palne i stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe.

Pozostałą powierzchnię traktować tak samo pamiętając, żeby obszar myty zachodził na poprzednio wyczyszczoną powierzchnię.

Po zakończeniu, kiedy podłoga jest prawie sucha, można raz jeszcze maszyną HS i szczotką do polerowania wypolerować podłogę rozkładając resztki wosku równomiernie na całej powierzchni. W miejscach intensywnego ruchu należy wosk (Premiere Wood Wax lub HD Wood Wax)położyć ponownie.

WYBÓR PRODUKTU

Poniższa tabela wskazuje rodzaj podłogi do jakiej może być zastosowany Premturps. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zrobić próbę na niewidocznej części podłogi.

ZALECANE	MOŻE BYĆ UŻYTE ALE PO KONSULTACJI	NIE ZALECANE
drewniane	lastryko	asfaltowe
korkowe	marmurowe	magnezytowe
szlifowany beton	płytki ceramiczne	termoplastyczne
granulityczne		winyłowe z azbestem
uszczelnione drewno		winyłowe
uszczelniony korek		z linoleum
uszczelniony beton		z gumy
		uszczelniony asfalt
		uszczelnione magnetyzowe

WYDAJNOŚĆ

Poniższa tabelka przedstawia wydajność Premturps z 5l produktu. Należy ją traktować jedynie jako wskazówkę, bo zużycie będzie zależało od ilości nagromadzonego wosku i naturalnej porowatości podłoża.

WYDAJNOŚĆ w m ²	ROZCIĘCZENIE
40 - 50	bez rozcieńczenia

SZKOLENIE

Niniejsza karta została sporządzona przez producenta w najlepszej wierze a technologia sprawdzona w praktyce. Personel firmy Optinet jest gotów na życzenie klienta do prezentacji w każdym wskazanym przez niego miejscu. Niezależnie od tego producent organizuje regularnie 2-dniowe kursy w Cheltenham w Wlk. Brytanii.

BHP

Podstawowe zwroty ostrzegawcze zawarte są na etykiecie produktu. Natomiast pełna identyfikacja środka oraz zwroty ostrzegawcze w pełnym brzmieniu znajdują się na Karcie Charakterystyki produktu.

Tam także znajdują się telefony kontaktowe do producenta i dystrybutora w razie konieczności nagłej konsultacji.

PAKOWANIE

2 x 5 litrów Pojemniki polietylenowe.

Kod: 17003

Producent ani dystrybutor nie odpowiadają za żadne straty i szkody spowodowane bezpośrednio i pośrednio przez produkt lub naruszenie praw patentowych. Każdy użytkownik powinien sam sprawdzić działanie produktu na danej powierzchni i jego przydatność do potencjonalnego zadania.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian i usprawnień w trakcie procesu produkcji i dlatego każdy dostarczony produkt może różnić od tego wyspecyfikowanego w Informacji Technicznej.

CERTYFIKATY JAKOŚCI



BS EN ISO 9001

Inne produkty z tej grupy:

Premstripp 2000

2 x 5l.

kod: 06024

Strike

2 x 5l.

kod: 06110