



INFORMACJA TECHNICZNA

PREMIERE WOOD WAX

Premiere
complete cleaning solutions



KOD : 07019



WSTĘP

Wosk Premiere Products na bazie wody został stworzony z myślą o konserwacji podłóg drewnianych i korkowych, które wcześniej konserwowane były woskami na bazie rozpuszczalnika (HD Wax). Premiere Wood Wax jest w szczególności zalecany do drewnianych podłóg, które poddane regularnej i tradycyjnej metodzie konserwacji przez polerowanie szorowarką, osiągają głęboki, naturalny połysk. Typowymi miejscami zastosowań takiej technologii są szkolne korytarze, muzea, biblioteki, sale koncertowe czy mieszkania prywatne.

Premiere Products oferuje pełną gamę środków do kompleksowego programu sprzątnięcia i mycia. Użytkownicy z całej branży sprzątajacej mogą z dużym zaufaniem wybrać produkty przeznaczone do konkretnego zadania. Należy jednak pamiętać, że najlepsze efekty uzyskuje się dobierając właściwe urządzenie i środek chemiczny do wyznaczonego zadania. W przypadku kłopotu z dobraniem odpowiedniej maszyny i środka a tym samym słabymi rezultatami myjącymi należy skontaktować się z dystrybutorem producenta - firmą Optinet lub dealerem na terenie kraju.

PREMIERE WOOD WAX

To pomarańczowy, gęsty płyn o przyjemnym zapachu. Przeznaczony jest do porowatych, nieuszczelnionych podłóg drewnianych i korkowych, na których trzeba wydobyć ich naturalny kolor i strukturę. Może być również stosowany na nieuszczelnionych powierzchniach betonowych i magnetyzowych wcześniej traktowanych podobnym woskiem. Nadaje się także do mebli i innych drewnianych przedmiotów.

Premiere Wood Wax NIE jest zalecany do stosowania na podłogach termoplastycznych, winylowych, asfaltowych oraz z linoleum i gumy a także na lastryko i płytkach ceramicznych.

Na wszystkich podłogach porowatych-uszczelnionych oraz nowych winylowych i z linoleum powinny być stosowane **warstwy polimerowe** takie jak Platinum 25 lub Uno.

Premiere Wood Wax tworzy nietłustą, zabezpieczającą powłokę, którą najlepiej nanosić metodą sprayową z wykorzystaniem szorowarki typu SV (150 obr/min) lub HS (300 obr/min) oraz miękkiego pada. Ta operacja pozwala rozprowadzić równomiernie nanoszony wosk, utwardza powłokę, wydobywa połysk i polepsza ogólny wygląd.

WSTĘP

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z etykietą na pojemniku oraz Kartą Charakterystyki produktu. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed położeniem wosku podłoga musi być czysta, sucha i odkurzona.

Podłogi, na których wcześniej stosowany był wosk na bazie rozpuszczalnika, należy przed położeniem Premiere Wood Wax doprowadzić do jednolitego stanu. Sposób postępowania w przypadku wcześniejszego stosowania tego samego produktu opisany jest poniżej w części "Konserwacja Okresowa".

UWAGA: Jeśli nowa, porowata podłoga drewniana lub korkowa ma być uszczelniona zaleca się szlifowanie tej podłogi delikatnym papierem ściernym lub siatkami diamentowymi. W takiej sytuacji należy raczej zastosować warstwę polimerową niż wosk na bazie wody czy rozpuszczalnika. Dokładna procedura stosowania uszczelniaczy i warstw polimerowych opisana jest w odpowiednich Informacjach Technicznych tych produktów.

ZASTOSOWANIE

Nierozcieńczony Premiere Wood Wax należy rozprowadzać przy pomocy mopa lub innego narzędzia, lekko wcierając emulsję w podłogę. Należy starać się pokryć podłogę równą, cienką warstwą unikając nadmiernego pozostawienia wosku w jednym miejscu. W zależności od wentylacji, przed położeniem każdej następnej warstwy, wosk powinien dokładnie wysychać w przeciągu 30-40 minut. Kolejne warstwy należy nakładać prostopadle do poprzedniej po dokładnym wyschnięciu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może znacznie pogorszyć ostateczny efekt.

Położony wosk twardnieje po kilku godzinach od wyschnięcia. Dlatego, zwłaszcza przy stosowaniu kilku warstw, najlepiej ten proces wykonywać wieczorem, tak żeby przez noc wosk stwardniał.

Ze względu na możliwość zanieczyszczenia, nie należy zlewać niewykorzystanego wosku z mopa lub wiadra z powrotem do pojemnika.

KONSERWACJA SYSTEMATYCZNA

Jest kilka metod konserwacji podłogi pokrytej woskiem. Można stosować każdą metodę z osobna lub ich kombinację. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności podłoga powinna zostać zamieciona mopem na sucho lub odkurzona odkurzaczem.

Mopowanie

Do tego celu można wykorzystać jeden z grupy produktów wielozadaniowych, konserwacyjnych lub dezynfekujących. Wybór będzie zależał od stopnia zabrudzenia oraz przeznaczenia powierzchni. W każdym wypadku należy zapoznać się z Informacjami Technicznymi produktów.

MOPOWANIE MOPEM WILGOTNYM - rutynowa technika używana przy lekko lub miejscowo zabrudzonych podłogach. Mop należy dobrze wyżymać.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: Używać jedno wiadro z wyżymarką. Zmoczyć mop i wyżymać go dokładnie aby usunąć nadmiar roztworu. Mopa należy

PREMIERE WOOD WAX

plukać często a roztwór zmieniać w razie potrzeby.

MOPOWANIE - technika przeznaczona do codziennego czyszczenia lekkich zabrudzeń. Usuwa lekki brud znajdujący się na podłodze.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: Należy używać zestawu składającego się z wózka z dwoma wiadrami. Jedno z wiader zawiera roztwór preparatu czyszczącego, drugie poniżej wyźmarki, przeznaczone jest na brudną wodę zebraną z podłogi. Zawsze należy wyźmąć pobrudzony mop przed włożeniem go do czystego roztworu. Podłogę pozostawić jak najbardziej suchą.

Polerowanie sprayowe

Zabieg często stosowany, wzmacniający powłokę warstwy oraz zwiększający głębię jej połysku. Czyni powłokę warstwy mniej śliską, uodporna na zarysowanie oraz pozostawianie śladów od gumowych obcasów. Usuwa najdotkliwsze zabrudzenia i może być stosowany na jeden z trzech sposobów:

Opcja A: wykorzystuje Premiere Wood Wax (jeśli był zastosowany wcześniej) w rozcieńczeniu 1 : 10 w spryskiwaczu;

Opcja B: wykorzystuje Clean&Buff lub Reflect Maintainer w rozcieńczeniu 1 : 40 w spryskiwaczu;

Opcja C: wykorzystuje Clean&Buff lub Reflect Maintainer w rozcieńczeniu 1 : 100 do mopowania, po którym następuje polerowanie;

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: Dla opcji A i B jest identyczny; podłogę spryskać roztworem preparatu na powierzchni ok.3-5 m² i jeszcze wilgotną polerować do sucha. Procedurę powtarzać na następnym, sąsiednim fragmencie podłogi. Należy stosować szorowarkę wysokoobrotową HS z czerwonym padem. O ile w szorowarka nie posiada odkurzacza, po zakończeniu zabiegu podłoga powinna zostać zamieciona mopem na sucho.

Czyszczenie sprayowe

Zabieg przeprowadzany rzadziej, mający na celu usunięcie uporczywych śladów od obcasów oraz głębokiego brudu, których nie daje się do końca usunąć metodą polerowania sprayowego. Metoda czyszczenia sprayowego powinna być zarezerwowana do powierzchni regularnie, co tydzień konserwowanych wcześniej techniką polerowania sprayowego lub polerką wysokoobrotową (UHV o min. 1500 obr/min)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: Metoda podobna do techniki polerowania sprayowego, różni ją jedynie zastosowanie silniejszego roztworu i ostrzejszego pada. Zaleca się stosowanie szorowarki wysokoobrotowej HS z niebieskim padem. Stosować wymiennie z techniką polerowania sprayowego.

KONSERWACJA OKRESOWA

Od czasu do czasu trzeba ponownie położyć wosk ze względu na nierównomierne jego wycieranie. Należy wówczas przygotować powierzchnię stosując jedną z poniższych metod:

Renowacja warstwy: Ta metoda konserwacji wykorzystuje procedurę szorowania na mokro z alkalicznym detergentem takim jak MP9 lub MP10. Wyrównana powierzchnia przygotowana jest do ponownego pokrycia woskiem.

Usunięcie całkowite wosku: Do usunięcia wcześniej położonego Premiere Wood Wax, stosuje się szorowanie szorowarką z rozcieńczonym stripem Premstrip 2000 lub Strike. Po upewnieniu się, że wszystkie ślady starego wosku zostały usunięte należy wypłukać podłogę mopem i wodą. Nie jest to konieczne w momencie stosowania Strike.

UWAGA: Należy dołożyć starań, żeby kontakt chemii i wody z drewnianą podłogą był jak najkrótszy !

WYDAJNOŚĆ

W zależności od sposobu stosowania i porowatości podłogi przybliżone zużycie z 5l produktu wygląda jak niżej :

WYDAJNOŚĆ w m ²	ROZCIEŃCZENIE
200 (1 powłoka)	bez rozcieńczenia

SZKOLENIE

Niniejsza karta została sporządzona przez producenta w najlepszej wierze a technologia sprawdzona w praktyce. Personel firmy Optinet jest gotów na życzenie klienta do prezentacji w każdym wskazanym przez niego miejscu. Niezależnie od tego producent organizuje regularnie 2-dniowe kursy w Cheltenham w Wlk. Brytanii.

BHP

Podstawowe zwroty ostrzegawcze zawarte są na etykiecie produktu. Natomiast pełna identyfikacja środka oraz zwroty ostrzegawcze w pełnym brzmieniu znajdują się na Karcie Charakterystyki produktu.

Tam także znajdują się telefony kontaktowe do producenta i dystrybutora w razie konieczności nagłej konsultacji.

PAKOWANIE

2 x 5 litrów Pojemniki polietylenowe.

Kod: 07019

Producent ani dystrybutor nie odpowiadają za żadne straty i szkody spowodowane bezpośrednio i pośrednio przez produkt lub naruszenie praw patentowych. Każdy użytkownik powinien sam sprawdzić działanie produktu na danej powierzchni i jego przydatność do potencjonalnego zadania.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian i usprawnień w trakcie procesu produkcji i dlatego każdy dostarczony produkt może różnić od tego wyspecyfikowanego w Informacji Technicznej.

CERTYFIKATY JAKOŚCI



BS EN ISO 9001

Inne produkty z tej grupy:

Platinum 25	2 x 5l.	kod: 01031
Reflection	2 x 5l.	kod: 01042
Platinum Satin	2 x 5l.	kod: 01034
Premac Super	2 x 5l.	kod: 02021
Uno	2 x 5l.	kod: 01037
HD Wood Wax	2 x 5l.	kod: 07018

